	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 2

ED-25 nulašėjimo atbraila su tinkleliu pagrindo profiliui (prisegama)



Taikymas: PVC nulašėjimo atbraila su tinkleliu pagrindo profiliui

Laikytis ETICS izoliacijos sistemos

Privalumai:

- Tobula tinko apdaila ETICS sistemos pagrindu, stiprus sukibimas su pagrindo profiliiais;
- Pašalina ETICS sistemos pagrindo įtrūkimus ir pažeidimus;
- Lengvas montavimas;
- Kai įrengiamas ant Al (aliuminio) pagrindo profilių, lemia stipresnį sukibimą tarp abiejų profilių;
- Vandens nutekėjimas nuo tinko;
- Išvengiama kapiliarų, esančių po tinku, sudrėkimo;
- Prailgina izoliacinės ETICS sistemos tarnavimo laiką.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Medžiaga	Tinko storis	Ilgis	Pakuotė
ALB-ED-B03K-25	4751023401638	PVC	3 mm	2.5 m	20 vnt.
ALD-ED-B06K-25	4751023401645	PVC	6 mm	2.5 m	20 vnt.

Montavimo patarimai:

- Pritaikykite profilį prie įmontuoto Al pagrindo profilio. Rekomenduojame naudoti šį profilį sujungti kontaktinius taškus tarp Al pagrindo profilių;
- Įspauskite stiklo pluošto tinklelį į užteptus kljus;
- Išlyginkite kljus, perspaustus per tinklelį, naudodami nerūdijančio plieno statybinę mentelę;
- Užbaikite viso paviršiaus stiprinimą profilio sulenkimo krašto kampe.




PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Rītvāri, Rumbula, Stopinū district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu

	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 2
		Puslapiai 2

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Rītvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu