	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 2

EW-CS(02) / jungiamasis palangės profilis



Taikymas: jungiamasis palangės profilis su užslepama nulašėjimo briauna, paslepama po dengiamuoju gipsu, stiklo pluošto tvirtinimo tinkleliu ir porolono juosta, užtikrinančia sujungimą tarp gipso ir palangės galo, bei vandens nutekėjimą nuo kontaktinės izoliacijos sistemos ETICS rėmų

Laikytis ETICS izoliacijos sistemos

Privalumai:

- Neperskiriamai sujungia palangės profilį su tinko sluoksniu;
- Tinka sujungti horizontalioms termoizoliacinėms siūlėms su metalinėmis plokštėmis ir plastikiniai statybiniais elementais;
- Apsaugo nuo šalčio ir garso prasiskverbimo;
- Apsaugo sistemą nuo oro poveikių;
- Po gipso nulašėjimo atbraila sudaro saugų vandens nutekėjimą nuo rėmų, pašalina kapiliarų išsiplėtimą po izoliacine medžiaga;
- Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų ties sujungimais;
- Profilis iš priekio turi būti sujungiamas silikoniniu hermetiku.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Medžiaga	Ilgis	Pakuotė
ALB-EW-CS(02)-20	4751023401249	PVC	2.0 m	20 vnt.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai




PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu

	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 2
		Puslapiai 2

Montavimo patarimai:

- Uždėkite palangės galų galvutes;
- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnios profilio plėtimosi juostos ir įdėkite palangę į plyšį;
- Ant staktos apačios esanti izoliacinė medžiaga turi būti pakankamai nupjauta, kad užtikrintų reikiamą plotą palangės su galvutėmis galuose montavimui;
- Pirmiausia pastumkite palangę link lango rėmo ir paspauskite, kad ji priliptų prie profilio. Tuomet palangę priveržkite prie lango rėmo varžtais;
- Dabar profilį sutrumpinkite iki norimo ilgio, nuimkite apsauginę plėtimosi juostos plėvelę ir priklijuokite profilį ant palangės galo galvutės taip, kad profilis lygiai prisijungtų prie lango rėmo ir vertikalčiai prikibtų prie lango apdailos profilio;
- Priklijuokite nukirptą izoliacinę medžiagą staktos apačioje ir įspauskite profilio tinklėlį į iš anksto užteptus statybinius klijus;
- Nušluostykite klijus, persispaudusius per tinklėlį ir išlyginkite metaline mentele.;
- Palaipsniui padenkite visą profilį su tinkleliu statybiniais klijais;
- Priekinės pusės sujungimą tarp profilio kampo ir galvutės užtepkite silikoniniu agentu.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu