

	ALBAU SIA	V 01
	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	v1
		Puslapis 1
		Puslapai 2

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. NEOBASE 100_01

Pagal reglamentą Nr. 305/2011

Produkto tipo unikalus
identifikavimo kodas:

Gamykliniai polistirenino putoplasčio (EPS) gaminiai
EPS EN 13163 T1–L2–W2–S1 –P5–BS150 –CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,-)1-TR150- WL(T)1,5

Produkto pavadinimas:

Albau prekės ženklas, 100, storis nuo 50 mm iki 100 mm
ALB-NEOBASE100-50
ALB-NEOBASE100-60
ALB-NEOBASE100-80
ALB-NEOBASE100-100

Naudojimo paskirtis:

Pastatų šiltinimui

Gamintojas:

SIA ALBAU,
Teisinis adresas - 20k-1-14, Tāļivalža iela, Rīga, LV-1006, Latvija
Tel. +371 67 803 650, faksu +371 67 803 651

e-mail: info@albau.eu.

Sistema/os iš AVCP:

Sistema 3 (šiluminis laidumas / šilumine varža, atsparumas
gniužgymui, reakcija į ugnį, vandens absorbcija)
Sistema 4

Darnusis standartas:

EN 13163:2012+A1:2015

Notifikuotos istaigos:

Nr. 1688 - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas,
Termoizoliacijos Mokslo Institutas (Linkmenų 28, 08217 Vilnius,
Lietuva)
Nr.2040- SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institutūs”(Dobeles 41, Jelgava, Latvija)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinkavimas deklaruotas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam.

Pasirašyta gamintojo vardu:
SIA ALBAU

Ieva Vīksna.....

17.07.2019.

	ALBAU SIA		V 01
	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA		v1
			Puslapis 2
			Puslapai 2

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. NEOBASE__100_01

Pagal reglamentą Nr. 305/2011

Priedas Nr 1 eksploatacinių savybių deklaracijos NEOBASE__100_01.

Gamykliniai polistirenino putplasčio (EPS) gaminiai ALB-NEOBASE100-50, ALB-NEOBASE100-60, ALB-NEOBASE100-80, ALB-NEOBASE100-100, storis nuo 50 mm iki 100 mm

Metai kai buvo patvirtintas CE ženklavimas		17 Teisinis adresas: 20k-1-14, Tālvālža iela, Rīga, LV-1006, Latvija									
Pagrindinės charakteristikos ¹⁾	Vienetai, klasės ar lygiai	Testų standartas	Reikšmė								
Šilumos laidumo koeficientas, W/(m:K) (visiems storiams)	W/m×K	EN 12667 EN 12939	0,031								
Šiluminė varža nurodyto storio	m ² ×K/W	EN 13163	<table border="1"> <tr> <td>50 mm</td><td>1,60</td><td>60 mm</td><td>1,90</td></tr> <tr> <td>80 mm</td><td>2,55</td><td>100 mm</td><td>3,20</td></tr> </table>	50 mm	1,60	60 mm	1,90	80 mm	2,55	100 mm	3,20
50 mm	1,60	60 mm	1,90								
80 mm	2,55	100 mm	3,20								
Reakcija į ugnį	klasė	EN 13501-1	E								
Vandens absorbcija	%	EN 12087	WL(T)1,5								
Storio tolerancija	klasė	EN 823	T1								
Plotis tolerancija	klasė	EN 822	W2								
Ilgis tolerancija	klasė	EN 822	L2								
Statmenumas tolerancija	klasė	EN 824	S1								
Plokštumas tolerancija	klasė	EN 825	P5								
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%	lygis	EN 826	CS(10)100								
Stipris lenkiant	lygis	EN 12809	BS 150								
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris	lygis	EN 1607	TR 150								
Metamenu stabilumas normakiom laboratorinėm sąlygomis	lygis	EN 1603	DS(N)2								
Metamenu stabilumas nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis	lygis	EN 1604	DS(70,-)1								
PASTABA ¹⁾ Visos kitos esminės charakteristikos neklasifikuojamos ir yra aprašomos NPD (No Performance Determined-nėra nustatyta reikšmė)											

Pasirašyta gamintojo vardu:
SIA ALBAU

Ieva Vīksna.....

07.07.2019.