

	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 1

ED-C(01)-25 / nulašėjimo atbraila su PVC tinkleliu



Taikymas: nulašėjimo atbraila su PVC tinkleliu apsaugo vandens, kuris galėtų sugadinti konstrukcijos viršutinę dangą, nutekėjimą po tinku.

Laikytis ETICS izoliacijos sistemos

Privalumai:

- Naudojimas su išoriniu tinku, skirtas nutekančio vandens prevencijai (lango ar durų apdaila ir t.t.);
- Kampų apsauga nuo mechaninių pažeidimų;
- Estetika – tobulai lygus kampas;
- Profilis su stiklo pluošto tinklu jungiasi prie izoliacijos sistemos integruotos tvirtinimo medžiagos paviršiaus;
- Profilio paviršius gali būti perdažomas fasadiniais dažais.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Matmenys PVC	Tinklelio dydis	Medžiaga	Ilgis	Pakuotė
ALB-ED-C(01)-25	4751023400174	20x20mm	110x110 mm	PVC	2,5 m	25 vnt.

Montavimo patarimai:

- Suleidimo kraštas turi būti švarus, be tinko;
- Dažymo metu kampas gali būti uždažomas dažais

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija
 Reg.Nr. - 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu