

PJ 12F / Ģipškartona pieslēguma profils ar pašlīmējošu joslu

Pielietojums: Ģipškartona plāksņu pieslēguma PVH profils ar pašlīmējošo joslu. Profilu pielieto kā nobeigumu, ģipškartona plāksņu pievienošanai loga rāmim vai durvīm. Veido estētisku ģipškartona sistēmas nobeigumu.

Priekšrocības:

- Savienojuma ilglaicīgums;
- Izturīga pašlīmējošā lente;
- Plaisāšanas un papildu remontdarbu novēršana;
- Estētisks risinājums;
- Ātra un ērta uzstādīšana.

Tehniskie dati:

Pasūtījuma nr.	EAN	Materiāls	Platums	Garums	Iepakojums
ALB-PJ-12F-25	4751023401270	PVH	12,5 mm	2,5 m	50 gab.

Ieteikumi:

Lai izveidotu izturīgu savienojumu, virsmai jābūt sausai un brīvai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām. Saīsinātais profila pieslēgums uzmanīgi jāpievieno ģipškartona plāksnei. Atdalīt no lentes un atlocīt atpakaļ aizmugurē esošo papīru, apmēram, 3 cm garumā. Piestiprināt pieslēguma paneli ar profilu paredzētajā rāmja vietā (logi, durvis). Pakāpeniski noņemt no lentes atlikušo pamatnes papīru un piespiest sausā apmetuma paneli ar piestiprināto profilu rāmim tā, lai lente pieliptu visai virsmai. Pēc tam veikt mehānisku sausā apmetuma paneļa nostiprināšanu ailes apšuvumam (pārsedzei). Profila saīsināšanai lietot darbam ar plastmasas profiliem paredzētas šķēres. Lietošanas temperatūrai (sienu un apkārtnes temperatūrai) jābūt ne zemākai kā 5°C. Zemākā temperatūrā jāreķinās ar mazāku sākotnējo viskozitāti un ilgāku līmes reakcijas laiku.

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontālā stāvoklī. Profili jāuzglabā sausā vietā, iepakoti kartona kastēs. Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši.