

	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 1

PW /langų fasado apdailos profilis 6 ir 9 mm



Taikymas: lango atidengiantys profiliai naudojami sukurti ir praplėsti sujungimą tarp lango (durų) rėmo ir gipso/tinko

Privalumai:

- Sukuria terminių siūlių sujungimą tarp tinko ir lango ar durų rėmo;
- Apsaugo lango ar durų rėmo viršutinį sluoksnį nuo byrėjimo;
- Apsaugo langų ar durų rėmus nuo mechaninių pažeidimų ar išsipurvinimo montavimo metu tepant klijus ar tinką;
- Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų;
- Apsaugo nuo šalčio ir garso prasiskverbimo;
- Nereikia papildomo sujungimų sandarinimo;
- Tinka siauresniems langų ir durų rėmams;
- Maža profilio dalis yra nepaslėpta, matoma jo priekinė pusė;
- Sukuria estetiškai tobulą apdailą.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Spalva	Plotis	Medžiaga	Ilgis	Pakuotė
ALB-PW-06-24	4751023400259	Balta	6 mm	PVC	2.4 m	60 vnt.
ALB-PW-09-24	4751023400266	Balta	9 mm	PVC	2.4 m	60 vnt.
ALB-PW06(G)-24	4751023401591	Pilka	6 mm	PVC	2.4 m	200 vnt.
ALB-PW06(AG)-24	4751023403267	Tamsiai pilka	6 mm	PVC	2.4 m	60 vnt.
ALB-PW06(B)-24	4751023401584	Ruda	6 mm	PVC	2.4 m	60 vnt.
ALB-PW09(B)-24	4751023403274	Ruda	9 mm	PVC	2.4 m	20 vnt.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai

PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu

