

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

PJ 12 / Ģipškartona pieslēguma profils



Pielietojums: Ģipškartona plāksņu pieslēguma PVH profils bez (PJ 12) pašlīmējošās joslas. Profilu pielieto kā nobeigumu, ģipškartona plāksņu pievienošanai loga rāmim vai durvīm. Veido estētisku ģipškartona sistēmas nobeigumu.

Priekšrocības:

- Drošs un ilglaicīgs savienojums;
- Novērš plaisāšanu un vajadzību pēc papildus remontdarbiem;
- Estētisks risinājums – noslēgums;
- Ātra un ērta uzstādīšana.

Tehniskie dati:

Pasūtījuma nr.	EAN	Materiāls	Platums	Garums	Iepakojums
ALB-PJ-12-25	4751023401546	PVH	12,5 mm	2,5 m	50 gab.
ALB-PJ-12-30	4751023401553	PVH	12,5 mm	3,0 m	50 gab.

Ieteikumi:

Lai izveidotu izturīgu savienojumu, virsmai jābūt sausai un brīvai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām. Saīsinātais profila pieslēgums uzmanīgi jāpievieno ģipškartona plāksnei. Pēc tam veikt mehānisku sausā apmetuma paneļa nostiprināšanu ailes apšuvumam (pārsedzei). Profila saīsināšanai lietot darbam ar plastmasas profiliem paredzētas šķēres. Lietošanas temperatūrai (sienu un apkārtnes temperatūrai) jābūt ne zemākai kā 5°C. Zemā temperatūrā jārēķinās ar mazāku sākotnējo viskozitāti un ilgāku līmes reakcijas laiku.

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontālā stāvoklī. Profili jāuzglabā sausā vietā, iepakoti kartona kastēs. Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu

